
K-SPIR SCHL KUPPL SET

Spiral hose and coupling kits

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar (to the temperature +20 °C); max. 7 bar (at temperature +40 °C); max. 5 bar (at temperature +60 °C)
Összekötő	High quality hand quick release coupling of steel for high flow rates For demanding applications with high mechanical wear
Spiráltömlő	Polyurethane



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For pneumatic applications in challenging industrial environments. High-quality, one-hand quick disconnect coupling made of steel with safety lock to prevent unintentional disconnection. For complex applications susceptible to severe mechanical wear. The outer layer of the hose, which is designed to withstand flying sparks and scorching, has special spark protection. It is therefore ideal for all pneumatic tools used in welding processes.

Cikk

Megnevezés	Tömlőméret	Ø spirál (mm)	Munkahossz (m)
K- 07 10 07 56	10 mm x 6,5 mm	52	4,0
K- 07 10 07 57	10 mm x 6,5 mm	52	6,0
K- 07 10 07 58	12 mm x 8 mm	65	8,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.