

Tulajdonságok

ház	Amaplast with hinged cover
Házban beépített	Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet
Biztosíték	Beneath transparent lid (4 MW)
Kivitel	Pre-wired
Vezeték-bevezetések	Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection(all openings can be cut out)
Védettség	IP 44



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

Cikk

Megnevezés	Felszerelés	Szín
K- 07 10 03 52	4 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V	sárga
K- 07 10 03 51	3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V	hőbedane

Tartozék

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS	Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT	Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft«