


K-FI MIKRO METALLBEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with metal bowl

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Szűrő finomsága	0,01 µm
Hatásfok	99.999 %
Tömítő anyag	NBR
Szűrőbetét	Borosilicate-POM
ház	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Átáramlási érték mérés	FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar



Megjegyzés

* = Dimensions with adapter plate!

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

További információk

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 10 59	G 1/4	280	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6	1
K- 07 25 10 62	G 1/2	720	68,8	182,7 mm (187,7 mm)*	72,0	149,2	15	2

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler