

# K-SVKM NW 2,7 MS NI PUSH-IN

Quick disconnect coupling DN 2.7, nickel-plated brass, with push-in fitting

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Üzemi nyomás                  | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Levegő átlámlás               | 165 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| Közeghőmérséklet              | -20 °C to +100 °C   |
| Ház, hüvely, szeleptest       | Nickel-plated brass   |
| Rugók, biztosítógyűrű, golyók | stain less steel  |
| Tömítő anyag                  | NBR   |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

One-hand quick disconnect coupling, one side sealing, extremely compact, with a large bore and a small pressure drop. Ideal for: Medical & Dental equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, small tools, analysis, miniature pneumatics, engineering.

## Cikk

| Megnevezés     | Csatlakozás | Hossz (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------------|------------|---------|
| K- 07 35 06 17 | 4 mm        | 35,0       | 10      |