K-GRUNDEJEKTION SBP


Basic ejectors

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Tulajdonságok	Vacuum generator without control valves or system monitoring functions, with a high maximum vacuum value (85%) No moving parts, which means no wear and no maintenance Maximum suction capacity with minimum compressed air consumption Minimum size, low weight For decentralised vacuum generation in highly dynamic processes
Alkalmazás	For universal use in lightweight gripper systems to handle air-tight workpieces as well as for automatic separation systems, e.g. in the plastics, electronics and packaging industries. Also ideal for the construction of ejector blocks for decentralised control of suction pads.
ház	Plastic (impact-resistant)
Csatlakozás	Push-in coupling
Üzemi nyomás	4.5 bar
Kiürítési fok	85 %
Hangcsillapító	Plastic





Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Purely pneumatic vacuum ejector that operates on the Venturi principle. Compressed air enters the ejector at A and flows through the nozzle B. This results in a vacuum immediately behind the nozzle outlet, and air is drawn in through the vacuum inlet D. This air and the driving air leave the ejector via the silencer C.

Cikk

Megnevezés	Fúvóka méret	Sűrített levegő csatlakozó	Vákuum-csatlakozó	Levegő-felhasználás szívás (L/min)	max. szívási képesség (L/min)	Befoglaló méretek
K- 07 45 01 13	0,5	4 mm	4 mm	14,0	8,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 14	0,7	4 mm	4 mm	22,0	16,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 15	1,0	6 mm	8 mm	48,0	37,7	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 16	1,5	6 mm	8 mm	105,0	71,0	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 17	2,0	8 mm	10 mm	197,0	127,0	168mm x 20mm x 46mm
K- 07 45 01 18	2,5	8 mm	10 mm	311,0	215,0	168mm x 20mm x 46mm

Tartozék

K-GRUNDPLATTEN 1	Base plate
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 3	Replacement silencers
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 1	Replacement silencers

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.