

K-FEDERSTOESSEL

Spring plungers

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazás	Handling of workpieces with differing heights (eg. Curved metal sheets) Handling of very sensitive workpieces, very soft landing is assured
Hőmérséklet min.	0 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Szívócsatlakozó	M 3 female
Kivétel	Spring plunger with high-strength steel rod, guide sleeve and lower damping spring Plunger rod with integrated vacuum guide
Rugóút	5,0 mm



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Suitable for all round or oval suction pads in our standard range.

Cikk

Megnevezés	Vákuum-csatlakozó	Hossz (mm)	Függőleges terhelés (N/m ²)
K- 07 45 00 73	M 3 female	33,5	550
K- 07 45 00 76	M 5 female	41,2	1500
K- 07 45 00 74	M 5 female	47,2	1500
K- 07 45 00 75	M 5 female	59,2	1500
K- 07 45 00 70	G 1/8 female	80,0	3700
K- 07 45 00 67	G 1/8 female	95,0	3700
K- 07 45 00 71	G 1/8 female	93,0	3700
K- 07 45 00 68	G 1/8 female	124,5	2400
K- 07 45 00 72	G 1/8 female	124,0	2400
K- 07 45 00 69	G 1/8 female	154,0	2400