

# K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Közeghőmérséklet	-5 °C to +80 °C
max. kikapcsolási nyomás	35 bar
Kapcsolási képesség	7,5 kW
Érintkező fajta	NC (3-pole)
max. kapcsolási frekvencia	120 (electrical), 600 (mechanical)
Védettség	IP 54



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Three-phase version

## Cikk

Megnevezés	Sűrített levegő csatlakozó	Beállítási tartomány	max. terhelés
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A