# K-DRS STANDARD
Standard pressure switches

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions) |
| **Alkalmazási terület** | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water |
| **Környezeti hőmérséklet** | -25 °C to +85 °C |
| **Elektromos csatlakozás** | Tab connectors 2 x 6.3 x 0.8 |
| **Kapcsolási frekvencia** | 200/min. |
| **Kapcsolófeszültség** | 42 V |
| **Anyag** | Galvanised steel |



## Megjegyzés
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás
For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | Beállítási tartomány | működés |
|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 94** | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar | closer |
| **K- 07 30 24 95** | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar | closer |
| **K- 07 30 24 96** | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar | closer |
| **K- 07 30 24 97** | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | closer |
| **K- 07 30 24 98** | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | closer |
| **K- 07 30 24 99** | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | closer |
| **K- 07 30 24 10** | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar | opener |
| **K- 07 30 24 11** | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar | opener |
| **K- 07 30 24 12** | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar | opener |
| **K- 07 30 24 13** | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | opener |
| **K- 07 30 24 14** | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | opener |
| **K- 07 30 24 15** | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | opener |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*