K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Alkalmazási terület	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Környezeti hőmérséklet	-25 °C to +85 °C
Elektromos csatlakozás	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Kapcsolási frekvencia	200/min.
Kapcsolófeszültség	42 V
működés	Changeover
Anyag	Galvanised steel



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Cikk

Megnevezés	Menet	Beállítási tartomány	Anyag
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.