K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Alkalmazási terület	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Környezeti hőmérséklet	-25 °C to +85 °C
Elektromos csatlakozás	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
Kapcsolási frekvencia	60/min.
Kapcsolófeszültség	max. 250 V AC/DC
működés	Changeover
Anyag	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Cikk

Megnevezés	Menet	Beállítási tartomány
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.