

K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|---|
| Szerkezeti mód | Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions) |
| Környezeti hőmérséklet | -25 °C to +85 °C |
| Elektromos csatlakozás | Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 200/min. |
| Méretezési feszültség | 42 V |
| működés | Changeover |
| Anyag | Galvanised steel |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Cikk

| Megnevezés | Menet | Beállítási tartomány |
|----------------|-------|----------------------|
| K- 07 30 28 36 | G 1/8 | 0,5 - 2,0 bar |
| K- 07 30 28 37 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 38 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar |
| K- 07 30 28 39 | G 1/4 | 0,5 - 2,0 bar |
| K- 07 30 28 40 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 41 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar |

Tartozék

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling