K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
Környezeti hőmérséklet	-25 °C to +85 °C
Elektromos csatlakozás	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Kapcsolási frekvencia	200/min.
Méretezési feszültség	42 V
működés	Changeover
Anyag	Galvanised steel



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Cikk

Megnevezés	Menet	Beállítási tartomány
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Tartozék

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.