

K-BKR EINTEILIG VA

Ball valves

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 55 bar (depending on connection size and temperature)
Üzemi hőmérséklet	Max. 150 °C
Tömítés	PTFE
Kézi emelő	Stainless steel 1.4301



Megjegyzés

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Full bore with G 1/4 to G 3/8, reduced bore with G 1/2 to G 2

Rendelési útmutató

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Cikk

Megnevezés	DN	Menet	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Anyag
K- 07 30 14 94	5	G 1/4	60,0	30,0	39,8	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 95	7	G 3/8	80,0	33,0	44,8	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 96	9	G 1/2	110,0	57,0	56,5	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 97	13	G 3/4	110,0	61,0	60,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 98	15	G 1	124,0	70,0	70,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 99	20	G 1 1/4	152,0	75,0	77,6	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 00	25	G 1 1/2	150,0	80,0	87,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 01	32	G 2	155,0	85,0	102,0	Stainless steel 1.4401/1.4408