

K-3 BKR STELLANTR E T MS

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, T-bore, normal position

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|---|
| Szerkezeti mód | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| Furat | T-idom |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C to +70 °C |
| Forgatási szög | 90 ° |
| Vezérlőnyomás | 5.5 bar |
| Szelepadapter | Supplied as standard |
| Hajtás | aluminium eloxed |
| Hajtás-tömítés | NBR |
| Golyóscsap | Chrome-plated brass, with ISO-flange plate |
| Golyóscsap-tömítés | PTFE/FKM |



Megjegyzés

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

3-way cock, T-bore, full bore

További információk

Other T-positions on request

Cikk

| Megnevezés | DN | Menet | Állás | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|----------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| K- 07 30 03 17 | 15 | Rp 1/2 | T 3 | 40 | 133,0 | 142,0 | 20,0 | 64,5 | 25 |
| K- 07 30 03 18 | 20 | Rp 3/4 | T 3 | 40 | 133,0 | 146,0 | 24,0 | 76,0 | 31 |
| K- 07 30 03 19 | 25 | Rp 1 | T 3 | 40 | 133,0 | 150,5 | 30,0 | 97,0 | 41 |
| K- 07 30 03 20 | 32 | Rp 1 1/4 | T 3 | 40 | 161,0 | 191,5 | 37,0 | 118,0 | 55 |
| K- 07 30 03 21 | 40 | Rp 1 1/2 | T 3 | 25 | 180,0 | 193,5 | 43,0 | 133,0 | 55 |
| K- 07 30 03 22 | 50 | Rp 2 | T 3 | 25 | 209,0 | 221,0 | 56,0 | 157,0 | 67 |