

K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

Tulajdonságok

Elektromos csatlakozás	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Védettség	IP65 (with connector socket fitted)
Közeghőmérséklet	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Ház, szelepülék	Stainless steel
Belső alkatrészek	Stainless steel
Tömítés	Perbunan (NBR) or FKM





Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Available versions, Directly operated, Combined operation

Cikk

Megnevezés	Menet	max. üzemi nyomás (bar)	NW	Tömítő anyag	A (mm)	B (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 23 18	G 1/8	10	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 20	NPT 1/8	10	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 19	G 1/4	3	4,0	NBR	80,0	45,0	1
K- 07 30 23 21	G 1/4	3	4,0	FKM	80,0	45,0	1

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.