


# K-MV O Z 24 V DC

Normally open, combined operation, 24 V DC (direct current)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Elektromos csatlakozás</b>	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
<b>Védettség</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Menet leírás</b>	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
<b>Ház, szeleptülék</b>	Brass
<b>Belső alkatrészek</b>	Stainless steel
<b>Tömítés</b>	Perbunan (NBR) or FKM



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Cikk

Megnevezés	Menet	max. üzemi nyomás (bar)	NW	Tömítő anyag	A (mm)	B (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 24 00	Rp 3/8	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 24 01	Rp 1/2	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 24 02	Rp 3/4	9	19,0	NBR	80,0	70,0	3