


# K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C to +100 °C              |
| Menet leírás      | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Nyitási nyomás    | 0.2 - 0.4 bar                  |
| Tömítéstechnika   | NBR                            |
| Rugó              | Stainless-steel                |
| ház               | Brass                          |
| Szelepcsap        | Brass                          |
| Szeleptányér      | Stainless steel                |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet   | Hossz<br>(mm) | max. üzemi nyomás<br>(bar) | SW<br>(mm) |
|----------------|---------|---------------|----------------------------|------------|
| K- 07 30 24 60 | G 3/8   | 54,0          | 25                         | 23         |
| K- 07 30 24 61 | G 1/2   | 57,0          | 25                         | 27         |
| K- 07 30 24 62 | G 3/4   | 64,0          | 25                         | 33         |
| K- 07 30 24 63 | G 1     | 74,5          | 25                         | 40         |
| K- 07 30 24 64 | G 1 1/4 | 82,0          | 18                         | 50         |
| K- 07 30 24 65 | G 1 1/2 | 93,0          | 18                         | 55         |
| K- 07 30 24 66 | G 2     | 100,0         | 18                         | 70         |