


# K-W90 SVB

## Bulkhead elbow couplings

### Tulajdonságok

<b>Üzemi nyomás</b>	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
<b>Csavarzat-test</b>	Polyamide (PA)
<b>Szorítógyűrű</b>	Polypropylene (PP)
<b>Anyag</b>	Polypropylene (PP)



### Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

### Leírás

Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzene, diesel oil, fuel oil and alkalis. <br>Not suitable for use with acids.

### Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 32 78	M 10 x 1	4 mm / 6 mm	43,0	25,0	14 mm
K- 07 40 32 79	M 14 x 1,5	6 mm / 8 mm	53,0	33,0	19 mm
K- 07 40 32 80	M 16 x 1,5	8 mm / 10 mm	58,0	36,0	22 mm
K- 07 40 32 81	M 18 x 1,5	9 mm / 12 mm	67,0	43,0	24 mm