

# K-SDR AG

Banjo elbows, parallel male thread

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| max. üzemi nyomás   | 18 bar                |
| alkalmazható tömlők | PA, PE, PU            |
| Anyag               | Sárgaréz, nikkelezett |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | tömlő számára | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|---------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 33 99 | M 5   | 5 mm / 3 mm   | 17,0       | 17,5       | 8 mm             |
| K- 07 40 34 00 | M 5   | 6 mm / 4 mm   | 18,0       | 17,5       | 8 mm             |
| K- 07 40 34 04 | G 1/8 | 6 mm / 4 mm   | 24,0       | 28,0       | 14 mm            |
| K- 07 40 34 05 | G 1/8 | 8 mm / 6 mm   | 24,0       | 28,0       | 14 mm            |
| K- 07 40 34 02 | G 1/4 | 6 mm / 4 mm   | 26,0       | 29,5       | 17 mm            |
| K- 07 40 34 03 | G 1/4 | 8 mm / 6 mm   | 26,0       | 29,5       | 17 mm            |
| K- 07 40 34 01 | G 1/4 | 10 mm / 8 mm  | 27,5       | 33,0       | 17 mm            |
| K- 07 40 34 07 | G 3/8 | 8 mm / 6 mm   | 27,5       | 31,5       | 22 mm            |
| K- 07 40 34 06 | G 3/8 | 10 mm / 8 mm  | 28,5       | 31,5       | 22 mm            |