

# K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Munkanyomás Max. 20 bar

Anyag Nemesacél 1.4571



## Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## További információk

Further types and dimensions on request.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet külső | belső menet | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 15 27 | G 1/8       | M 5         | 11,0       | 7,0        | 14 mm            |
| K- 07 40 15 26 | G 1/4       | M 5         | 14,0       | 10,0       | 17 mm            |
| K- 07 40 15 28 | G 1/4       | G 1/8       | 13,0       | 8,0        | 17 mm            |
| K- 07 40 15 33 | G 3/8       | G 1/8       | 13,0       | 9,5        | 19 mm            |
| K- 07 40 15 29 | G 3/8       | G 1/4       | 13,0       | 9,5        | 19 mm            |
| K- 07 40 15 35 | G 1/2       | G 1/8       | 18,0       | 12,0       | 24 mm            |
| K- 07 40 15 34 | G 1/2       | G 1/4       | 15,5       | 11,5       | 22 mm            |
| K- 07 40 15 30 | G 1/2       | G 3/8       | 15,5       | 11,5       | 22 mm            |
| K- 07 40 15 36 | G 3/4       | G 3/8       | 18,0       | 12,0       | 32 mm            |
| K- 07 40 15 31 | G 3/4       | G 1/2       | 21,0       | 14,0       | 32 mm            |
| K- 07 40 15 37 | G 1         | G 1/2       | 24,0       | 16,0       | 36 mm            |
| K- 07 40 15 32 | G 1         | G 3/4       | 18,0       | 12,0       | 36 mm            |