

# K-KONDENSA DRUKODRAIN PLUS

Drain for compressed air condensate

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szűrő csatlakozási teljesítmény	100 m <sup>3</sup> /min
Kompresszor csatlakozási teljesítmény	10 m <sup>3</sup> /min
Szártó csatlakozási teljesítmény	20 m <sup>3</sup> /min



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

## Rendelési útmutató

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

## Cikk

Megnevezés	Üzemi nyomás bar	Feszültség
K- 07 25 09 24	0.2 - 16 bar	230 VAC / 50 Hz