


K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE

Palack-nyomásszabályozó, palacknyomás 200 bar, éghető gázokhoz

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|---|
| Tartalom-nyomásmérő | 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene |
| Anyag | Sajtolt sárgaréz |
| Palack-csatlakozó | Yoke |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Cikk

| Megnevezés | Gázfajta | Üzemi nyomás bar |
|----------------|--|------------------|
| K- 07 25 07 13 | Acetylene | 0 - 1,5 bar |
| K- 07 25 07 21 | Hydrogen, methane, illuminating gas, natural gas | 0 - 10,0 bar |

Pótalkatrészek

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| K-MANO SCHWEISSTECHNIK | Content pressure gauge |
| K-MANO SCHW | Pressure gauges for welding |
| K-SCHUTZKAPPE MANOMETER | Védőkupakok |