
K-PRAEZI DRUCKREGLER SELU

Precision pressure regulators

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Közegek	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Nyomásmérő csatlakozó	G 1/4
Légtelenítő csatlakozás	G 3/8 (for mounting a silencer)
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Saját levegőfogyasztás	1.5 - 6 l/min, depending on input pressure and control range





Megjegyzés

The given flow rates are based on the following parameters: 1200 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.1 bar
1400 l/min: P1: 7 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.1 bar
1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar. Wear parts kit not supplied! Pressure regulator may only be opened in the factory!
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

With high flow rate and large secondary relief port. Diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates.

További információk

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.
1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 28	G 1/4	0.05 - 3 bar	700	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 29	G 1/4	0.05 - 7 bar	1500	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 30	G 3/8	0.05 - 3 bar	3000	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 31	G 3/8	0.05 - 7 bar	5500	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 32	G 1/2	0.05 - 3 bar	3000	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 33	G 1/2	0.05 - 5 bar	4500	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 34	G 1/2	0.05 - 7 bar	5500	82,0	43,5	159,0

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-KM MS	Hexagonal lock nuts, brass
K-SCHALLDAEPFER VYON	Vyon silencers
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.