

# K-VERTEILER HANSA

Manifolds

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Bemeneti nyomás</b>      | 0 - 16 bar                 |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | -10 °C to +50 °C           |
| <b>Közegek</b>              | Sűrített levegő            |
| <b>Csatlakozómenet</b>      | Material: Die-cast zinc    |
| <b>ház</b>                  | Material: Grivory® (PA 66) |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés     | Outlets                         | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) |
|----------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 11 17 | 3 x G 1/4                       | G 1/4 | 2700                                 | 52,0   | 65,5 mm  | 34,5   |
| K- 07 25 11 18 | 3 x G 1/4                       | G 3/8 | 3600                                 | 52,0   | 65,5 mm  | 34,5   |
| K- 07 25 11 19 | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 3/8 | 7250                                 | 63,0   | 80,5 mm  | 43,0   |
| K- 07 25 11 20 | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 1/2 | 7250                                 | 63,0   | 80,5 mm  | 43,0   |
| K- 07 25 11 21 | 2 x G 3/4                       | G 3/4 | 18000                                | 85,0   | 109,5 mm | 58,5   |
| K- 07 25 11 22 | 2 x G 3/4                       | G 1   | 18000                                | 85,0   | 109,5 mm | 58,5   |

## Pótalkatrészek

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA        | Holder HANSA                  |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |
| K-GERAETESTECKER             | Coupling socket               |