


# K-DRG DRVS MULTIFIX

Pressure regulators with pressure supply at both ends

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM-brass
ház	Die-cast zinc
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.  
<br>By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

## Rendelési útmutató

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250031: G 1/4, K-07250034: G 1/2. Lockable pressure regulators K-07250030 available on request.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 00 31	G 1/4	0.1 - 3 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 32	G 1/4	0.2 - 6 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 30	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 34	G 1/2	0.1 - 3 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 35	G 1/2	0.2 - 6 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 33	G 1/2	0.5 - 10 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

## Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMÜTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts