


K-DRG DRVS MULTIFIX

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM-brass
ház	Die-cast zinc
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Rendelési útmutató

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250031: G 1/4, K-07250034: G 1/2. Lockable pressure regulators K-07250030 available on request.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 00 31	G 1/4	0.1 - 3 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 32	G 1/4	0.2 - 6 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 30	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 34	G 1/2	0.1 - 3 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 35	G 1/2	0.2 - 6 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 33	G 1/2	0.5 - 10 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMÜTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts