# K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX

Filter regulators with polycarbonate bowl and pressure gauge

HANSA FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Bemeneti nyomás** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Közeghőmérséklet** | max. 60 °C |
| **Környezeti hőmérséklet** | Max. 60 °C |
| **Pórusméret a szűrőelemben** | 5 µm (C55: 40 µm) |
| **Tömítő anyag** | NBR |
| **Rugóburkolat** | POM-brass |
| **ház** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Átáramlási érték mérés** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.

## Rendelési útmutató

Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | Szabályozási tartomány | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 70** | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 19 40** | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | - |
| **K- 07 25 00 69** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 19 39** | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | - |
| **K- 07 25 00 74** | G 3/8 | 0.1 - 3 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | 1 |
| **K- 07 25 19 42** | G 3/8 | 0.2 - 6 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | - |
| **K- 07 25 00 73** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | 1 |
| **K- 07 25 19 41** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | - |
| **K- 07 25 00 78** | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 19 44** | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | - |
| **K- 07 25 00 77** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 19 43** | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | - |
| **K- 07 25 00 82** | G 3/4 | 0.1 - 3 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | 2 |
| **K- 07 25 19 46** | G 3/4 | 0.2 - 6 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | - |
| **K- 07 25 00 81** | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | 2 |
| **K- 07 25 19 45** | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | - |
| **K- 07 25 00 86** | G 1 | 0.1 - 3 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | 3 |
| **K- 07 25 19 48** | G 1 | 0.2 - 6 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | - |
| **K- 07 25 00 85** | G 1 | 0.5 - 10 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | 3 |
| **K- 07 25 19 47** | G 1 | 0.5 - 16 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | - |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER** | Nut |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*