

# K-NEBELOELER PC-BEHAEL S MULTIFIX

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Bemeneti nyomás</b>        | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| <b>Közeghőmérséklet</b>       | max. 60 °C   |
| <b>Környezeti hőmérséklet</b> | Max. 60 °C   |
| <b>Tömítő anyag</b>           | NBR  |
| <b>ház</b>                    | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                   |
| <b>Cseppfeltét</b>            | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)       |
| <b>Drain valve</b>            | Manual   |
| <b>Olajfajta</b>              | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32                        |
| <b>Átáramlási érték mérés</b> | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Méret |
|----------------|-------|--------------------------------------|--------|----------|--------|--------|----|-------|
| K- 07 25 00 93 | G 1/4 | 1900                                 | 47,8   | 167,8 mm | 58,0   | 109,8  | 6  | 1     |
| K- 07 25 00 96 | G 3/8 | 1900                                 | 47,8   | 167,8 mm | 58,0   | 109,8  | 10 | 1     |
| K- 07 25 00 99 | G 1/2 | 5000                                 | 68,8   | 198,6 mm | 66,1   | 132,5  | 15 | 2     |
| K- 07 25 01 02 | G 3/4 | 5000                                 | 68,8   | 198,6 mm | 66,1   | 132,5  | 20 | 2     |
| K- 07 25 01 05 | G 1   | 18000                                | 100,0  | 324,3 mm | 82,7   | 241,6  | 25 | 3     |

## Pótalkatrészek

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet               |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet               |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler              |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter     |
| K-SCHUTZKORB G                   | Protective cage               |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1       | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL            | Drip attachment metal         |