

# K-RD MULTIFIX

Non-return valves

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 16 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 50 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 50 °C
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>ház</b>	Die-cast zinc
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Nyitási nyomás</b>	Min. 0.1 bar



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Spring-loaded seat valves.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K- 07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

## Pótalkatrészek

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet