

# K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Átfolyt mennyiség, tömegáram</b>	1600 l/min
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>ház</b>	Die-cast zinc
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

## Cikk

Megnevezés	Menet	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

## Tartozék

K-HALTERBAUSATZ Holder

## Pótalkatrészek

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet