

# K-FI PC-BEHAELTER H ABLV STANDARD

Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Bemeneti nyomás</b>           | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| <b>Közeghőmérséklet</b>          | max. 60 °C  |
| <b>Környezeti hőmérséklet</b>    | Max. 60 °C  |
| <b>Pórusméret a szűrőelemben</b> | 5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4), 60 µm (Size 5)         |
| <b>ház</b>                       | Die-cast zinc, painted silver   |
| <b>Átáramlási érték mérés</b>    | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar                      |
| <b>További információk</b>       | User manual on request  |



## Megjegyzés

G 2 1/2 and G 3 filters available on request

## Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet   | Átfolyt mennyiség, tömegáram<br>(L/min) | A<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN | H<br>(mm) |
|----------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| K- 07 25 05 85 | G 1/4   | 800                                     | 48,0      | 14,0      | 131,6     | 6  | 38,0      |
| K- 07 25 05 88 | G 3/8   | 800                                     | 48,0      | 14,0      | 131,6     | 6  | 38,0      |
| K- 07 25 05 91 | G 3/8   | 3100                                    | 70,0      | 16,0      | 145,7     | 10 | 50,0      |
| K- 07 25 05 94 | G 1/2   | 4000                                    | 79,0      | 18,0      | 168,4     | 15 | 50,0      |
| K- 07 25 05 97 | G 3/4   | 4000                                    | 102,0     | 26,5      | 169,9     | 20 | 50,0      |
| K- 07 25 06 00 | G 1     | 4000                                    | 90,0      | 26,5      | 169,9     | 25 | 50,0      |
| K- 07 25 06 03 | G 1 1/4 | 12500                                   | 125,0     | 36,5      | 243,4     | 40 | 105,0     |
| K- 07 25 06 06 | G 1 1/2 | 12500                                   | 125,0     | 36,5      | 243,4     | 45 | 105,0     |

## Pótalkatrészek

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>K-HALTERBAUSATZ STANDARD</b>   | Holder  |
| <b>K-FILTERELEMENT</b>            | Filter element  |
| <b>K-SCHUTZKORB G</b>             | Protective cage   |
| <b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b>     | Automatic drain valve                                     |
| <b>K-XV AGM MS NI</b>             | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| <b>K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS</b> | Double nipples  |
| <b>K-ABLASSVENTIL AUTO</b>        | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8            |