

# K-FI PC-BEHÄLTER S H ABLV STANDARD

Filters with polycarbonate bowl, bowl guard and semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Pórusméret a szűrőelemben</b>	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4), 60 µm (Size 5)
<b>ház</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>További információk</b>	User manual on request



## Megjegyzés

G 2 1/2 and G 3 filters available on request

## Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	H (mm)
K- 07 25 05 87	G 1/4	800	48,0	14,0	131,6	6	38,0
K- 07 25 05 90	G 3/8	800	48,0	14,0	131,6	6	38,0
K- 07 25 05 93	G 3/8	3100	70,0	16,0	145,7	10	50,0
K- 07 25 05 96	G 1/2	4000	79,0	18,0	168,4	15	50,0
K- 07 25 05 99	G 3/4	4000	102,0	26,5	169,9	20	50,0
K- 07 25 06 02	G 1	4000	90,0	26,5	169,9	25	50,0
K- 07 25 06 05	G 1 1/4	12500	125,0	36,5	243,4	40	105,0
K- 07 25 06 08	G 1 1/2	12500	125,0	36,5	243,4	45	105,0
K- 07 25 06 10	G 2	30000	148,0	41,0	394,4	55	120,0

## Pótalkatrészek

<b>K-HALTERBAUSATZ STANDARD</b>	Holder
<b>K-FILTERELEMENT</b>	Filter element
<b>K-SCHUTZKORB G</b>	Protective cage
<b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b>	Automatic drain valve
<b>K-XV AGM MS NI</b>	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
<b>K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS</b>	Double nipples
<b>K-ABLASSVENTIL AUTO</b>	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8