

# K-VT VARIBLOC
Ball valves

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Leágazások** | 4 (all sealed at delivery) |
| **Outlets for G 1/2 and G 3/4** | Top / bottom G 3/8 / G 1/2, Front / back G 1/4 |
| **Outlets for G 1/4 and G 3/8** | Top / bottom G 3/8, Front / back G 1/4 |
| **Átáramlási érték mérés** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

For removing unlubricated air when the manifold is flanged on upstream of the oil-mist lubricator. An integrated non-return valve prevents oil inflow from the oil-mist lubricator or the line.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 99** | G 1/4 | 900 | 48,0 | 44,0 mm |
| **K- 07 25 12 00** | G 3/8 | 900 | 48,0 | 44,0 mm |
| **K- 07 25 12 01** | G 1/2 | 4000 | 70,0 | 56,0 mm |
| **K- 07 25 12 02** | G 3/4 | 5000 | 70,0 | 56,0 mm |
| **K- 07 25 12 03** | G 1 | 5000 | 124,0 | 56,0 mm |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*