


K-DRV SCHNVERSCHR V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Hőmérséklettartomány	0 °C to +70 °C
Öreges csavar, forgatókar, szabályozó csavar	Nickel-plated brass
Belső alkatrészek	Brass with a bare metal surface
Ajacos tömítés O-gyűrű	NBR
Tömítések (nem leeső)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Cikk

Megnevezés	C (mm)	tömlő számára	Menet	SW (Kulcsnyílás)	B (mm)
K- 07 15 05 63	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 64	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 65	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 71	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 72	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 73	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 68	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 69	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 67	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 74	30,5	10 mm / 8 mm	G 3/8	20 mm	50,0