# K-WV 5/2 ELEKTROPNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi nyomás** | 2,5 - 10 bar (monostable)\n1,0 - 10 bar (bistable)\nvacuum up to 10 bar (external pilot air) |
| **min. munkanyomás** | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable) |
| **Hőmérséklettartomány** | -10 °C to +60 °C |
| **Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél** | 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2) |
| **Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél** | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2) |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Feszültség | DN | működés | Kapcsolási rajz száma | vezérlés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 93** | G 1/8 | 24 V DC | 5 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 01 94** | G 1/4 | 24 V DC | 8 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 25 81** | G 3/8 | 24 V DC | 13 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 01 95** | G 1/2" | 24 V DC | 15 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 01 96** | G 1/8 | 230 V, 50 Hz | 5 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 01 97** | G 1/4 | 230 V, 50 Hz | 8 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 25 82** | G 3/8 | 230 V, 50 Hz | 13 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 01 98** | G 1/2" | 230 V, 50 Hz | 15 | 5/2-way | 35 | |
| **K- 07 15 01 99** | G 1/8 | 24 V DC | 5 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 00** | G 1/4 | 24 V DC | 8 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 25 83** | G 3/8 | 24 V DC | 13 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 01** | G 1/2" | 24 V DC | 15 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 02** | G 1/8 | 230 V, 50 Hz | 5 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 03** | G 1/4 | 230 V, 50 Hz | 8 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 25 84** | G 3/8 | 230 V, 50 Hz | 13 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 04** | G 1/2" | 230 V, 50 Hz | 15 | 5/2-way | 36 | |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*