

K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever, NC

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +60 °C
Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél	550 NI/min
Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél	400 NI/min
Szeleptest	Alumínium
Rugó	Special steel
Dugattyú	Aluminium
Tömítő anyag	NBR



Megjegyzés

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Szimbólum	Működtetés	Kapcsolási állások
K- 07 15 00 78	G 1/8	5	monostable	2
K- 07 15 00 79	G 1/8	6	bistabil	2
K- 07 15 00 80	G 1/8	7	monostable	3*
K- 07 15 00 81	G 1/8	8	bistabil	3*