

K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +60 °C
Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél	550 NI/min
Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél	400 NI/min
Szeleptest	Alumínium
Rugó	Special steel
Dugattyú	Aluminium
Tömítő anyag	NBR



Megjegyzés

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Szimbólum	Működtetés	Kapcsolási állások
K- 07 15 00 82	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 00 83	G 1/8	10	bistabil	2
K- 07 15 00 84	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 00 85	G 1/8	12	bistabil	3*