

K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------------|---|
| Üzemi nyomás | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C to +60 °C |
| Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél | 550 NI/min |
| Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél | 400 NI/min |
| Szeleptest | Alumínium |
| Rugó | Special steel |
| Dugattyú | Aluminium |
| Tömítő anyag | NBR |



Megjegyzés

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Szimbólum | Működtetés | Kapcsolási állások |
|----------------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| K- 07 15 00 82 | G 1/8 | 9 | monostable | 2 |
| K- 07 15 00 83 | G 1/8 | 10 | bistabil | 2 |
| K- 07 15 00 84 | G 1/8 | 11 | monostable | 3* |
| K- 07 15 00 85 | G 1/8 | 12 | bistabil | 3* |