

# K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Üzemi nyomás                      | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Hőmérséklettartomány              | -10 °C to +60 °C  |
| Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél | 550 NI/min  |
| Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél  | 400 NI/min  |
| Szeleptest                        | Alumínium   |
| Rugó                              | Special steel   |
| Dugattyú                          | Aluminium   |
| Tömítő anyag                      | NBR   |



## Megjegyzés

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.  
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Cikk

| Megnevezés     | Csatlakozás | Szimbólum | Működtetés | Kapcsolási állások |
|----------------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| K- 07 15 00 82 | G 1/8       | 9         | monostable | 2                  |
| K- 07 15 00 83 | G 1/8       | 10        | bistabil   | 2                  |
| K- 07 15 00 84 | G 1/8       | 11        | monostable | 3*                 |
| K- 07 15 00 85 | G 1/8       | 12        | bistabil   | 3*                 |