# K-WV 3/2 MANU PILZTAST

3/2-way pilot valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi nyomás** | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Hőmérséklettartomány** | -10 °C to +60 °C |
| **Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél** | 550 Nl/min |
| **Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél** | 400 Nl/min |
| **Működtetés** | Monostable |
| **Szeleptest** | Alumínium |
| **Rugó** | Special steel |
| **Dugattyú** | Aluminium |
| **Tömítő anyag** | NBR |



## Megjegyzés

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Szimbólum | Működtetés |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 86** | G 1/8 | 13 | monostable |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*