

# K-WV 3/2 MANU PILZTAST NOT

3/2-way pilot valve, manually operated, with mushroom pushbutton and emergency latch, NC

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Üzemi nyomás                      | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Hőmérséklettartomány              | -10 °C to +60 °C  |
| Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél | 550 NI/min  |
| Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél  | 400 NI/min  |
| Működtetés                        | Monostable  |
| Szeleptest                        | Alumínium   |
| Rugó                              | Special steel   |
| Dugattyú                          | Alumínium   |
| Tömítő anyag                      | NBR   |



## Megjegyzés

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.  
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Cikk

| Megnevezés     | Csatlakozás | Szimbólum | Működtetés |
|----------------|-------------|-----------|------------|
| K- 07 15 00 87 | G 1/8       | 14        | monostable |