

K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------------|---|
| Üzemi nyomás | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C to +60 °C |
| Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél | 550 NI/min |
| Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél | 400 NI/min |
| Szeleptest | Alumínium |
| Rugó | Special steel |
| Dugattyú | Aluminium |
| Tömítő anyag | NBR |



Megjegyzés

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Szimbólum | Működtetés | Kapcsolási állások |
|----------------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| K- 07 15 02 37 | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| K- 07 15 02 38 | G 1/8 | 6 | bistabil | 2 |
| K- 07 15 02 39 | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| K- 07 15 02 40 | G 1/8 | 8 | bistabil | 3* |