K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +60 °C
Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél	550 Nl/min
Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél	400 Nl/min
Szeleptest	Alumínium
Rugó	Special steel
Dugattyú	Aluminium
Tömítő anyag	NBR



Megjegyzés

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Szimbólum	Működtetés	Kapcsolási állások
K- 07 15 02 41	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 02 42	G 1/8	10	bistabil	2
K- 07 15 02 43	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 02 44	G 1/8	12	bistabil	3*

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.