
K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	Max. vacuum 10 bar
min. munkanyomás	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +60 °C
Átfolyás 6 bar és 10 bar értéknél	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)
Csatlakozás vezérlő levegő	G 1/8



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	DN	működés	Kapcsolási rajz száma	vezérlés
K- 07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-way	27	
K- 07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-way	27	
K- 07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-way	27	
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-way	27	
K- 07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-way	28	
K- 07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-way	28	
K- 07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-way	28	
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-way	28	

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.