

K-VORFILTER METALLBEHAEL MULTIFIX

Pre-filters with metal bowl

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Max. 16 bar |
| Közeghőmérséklet | max. 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 60 °C |
| Szűrő finomsága | 0,30 µm |
| Hatásfok | 99.999 % |
| Tömítő anyag | NBR |
| Szűrőbetét | Paper-POM |
| ház | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Átáramlási érték mérés | FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar |



Megjegyzés

* = Dimensions with adapter plate!

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

További információk

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|-------|--------------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|----|
| K- 07 25 10 69 | G 1/4 | 160 | 47,8 | 152,5 mm | 27,0 | 125,5 | 6 |
| K- 07 25 10 72 | G 1/2 | 500 | 68,8 | 182,7 mm (187,7 mm)* | 72,0 | 149,2 | 15 |

Pótalkatrészek

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |