

# K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 16 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>Szűrőbetét</b>	Activated carbon-POM
<b>ház</b>	Die-cast zinc
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Maradék olajtartalom</b>	0.005 mg/m <sup>3</sup>
<b>Átáramlási érték mérés</b>	FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar



## Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

## Pótalkatrészek

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«