

K-MV O (NO) V 24 V DC H

Normally open, (NO), directly operated, 24 V DC, for high pressures

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Elektromos csatlakozás	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
Menet leírás	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Közeghőmérséklet	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
Védettség	IP 65
max. üzemi nyomás	20 bar
Tömítő anyag	FPM
Ház, szelepülék	Stainless steel 1.4301
Belső alkatrészek	Stainless steel



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Cikk

Megnevezés	Menet	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 01 46	G 1/8	1,5	70,0	40,0	76,0	2
K- 07 30 01 47	G 1/4	1,5	70,0	40,0	76,0	2
K- 07 30 01 48	G 3/8	3,0	85,0	52,0	92,0	2
K- 07 30 01 49	G 1/2	3,0	85,0	52,0	92,0	2