

K-WV 5/2 DRUCKKNOPF SCHALT 3L

5/2-way valve, operated by pushbutton, for panel mounting

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Üzemi nyomás | 0 - 8 bar |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +70 °C |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Szeleptest | Aluminium alloy |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The hand lever latches when pushed or pulled.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Légtelenítő csatlakozás | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | Méret |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|
| K- 07 15 02 79 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 100 |
| K- 07 15 02 80 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 200 |
| K- 07 15 02 81 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 200 |
| K- 07 15 02 82 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 300 |
| K- 07 15 02 83 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 300 |