


K-HS PTFE DICHTRING EINFACH

Banjo bolts with PTFE seal, single

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|---|
| Munkanyomás pulzáló | Max. 10 bar |
| Nyomás | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| alkalmas nyersanyag | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Szabvány | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Anyag | Nemesacél 1.4404 |
| Tömítő anyag | FKM |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Cikk

| Megnevezés | Menet | L1 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|------------|------------------|
| K- 07 40 47 04 | G 1/8 | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 47 03 | G 1/4 | 32,5 | 17 mm |
| K- 07 40 47 05 | G 3/8 | 36,0 | 21 mm |
| K- 07 40 47 02 | G 1/2 | 41,5 | 26 mm |