

# K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

## Tulajdonságok

Üzemi hőmérséklet Max. 80 °C (with O-ring, NBR)

Nyomás Max. 60 bar

Szerkezeti mód Záró-csavar, imbusz-fejjel

Anyag Sárgaréz, nikkelezett



## Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.  
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## További információk

Further types and dimensions on request.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | Belső kulcsnyílás<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|-------|---------------------------|------------|------------|
| K- 07 40 39 91 | M 5   | 2,5                       | 6,5        | 4,0        |
| K- 07 40 39 92 | G 1/8 | 3,0                       | 9,5        | 7,0        |
| K- 07 40 39 93 | G 1/4 | 6,0                       | 11,0       | 8,0        |
| K- 07 40 39 94 | G 3/8 | 8,0                       | 12,5       | 9,0        |
| K- 07 40 39 95 | G 1/2 | 10,0                      | 14,5       | 11,0       |
| K- 07 40 44 09 | G 3/4 | 17,0                      | 20,0       | 15,5       |
| K- 07 40 44 10 | G 1   | 19,0                      | 21,0       | 16,0       |